

KABEL BESKYTTELSE

1-1

NYLFLEX PA6

Plastbeskyttelsesslange

Polyamide 6

Polyamide cable conduit



Nyflex er en ekstruderet nylonlange i slagfast Nylon (PA6). Slangen er olie- og benzinbestandig, halogenfri samt UV-beständig iht. ISO 8580. UL94-HB selvslukkende, og anvendt sammen med NH eller SEM forskruningerne sikrer den god beskyttelse af kabler og ledninger. Temperaturområde $\pm 40^{\circ}\text{C}$ / $+120^{\circ}\text{C}$. Standard farver: Grå og sort.

Nyflex is a corrugated extruded polyamide conduit with excellent mechanical strength. Resistant to acids, mineral oils, benzene etc. and flame retarded. Operating temperature: $\pm 40^{\circ}\text{C}$ / $+120^{\circ}\text{C}$. Our NH adaptors will fit the Nyflex range. Colour: Grey and Black.

S&K nr.	Dimension indv. x udv. mm.	Længde m/ emballage	El nr.	EAN nr.
003102601000	8,4 x 11,7 grå	Rulle 50	8630 403 202	
003102602000	9,9 x 13,0 grå	Rulle 50	8630 403 215	
003102603000	12,7 x 15,7 grå	Rulle 50	8630 403 228	
003102604000	14,2 x 18,5 grå	Rulle 50	8630 403 231	
003102605000	16,6 x 21,2 grå	Rulle 50	8630 403 244	
003102606000	23,2 x 28,9 grå	Rulle 50	8630 403 257	
003102607000	29,0 x 34,5 grå	Rulle 25	8630 403 260	
003102608000	36,0 x 42,4 grå	Rulle 25	8630 403 273	
003102609000	47,7 x 54,0 grå	Rulle 25	8630 403 286	

S&K nr.	Dimension indv. x udv. mm.	Længde m/ emballage	El nr.	EAN nr.
003103343000	8,4 x 11,7 sort	Rulle 50	-	-
003102610000	9,9 x 13,0 sort	Rulle 50	8630 403 299	
003102613000	12,7 x 15,8 sort	Rulle 50	8630 403 309	
003102614000	14,2 x 18,5 sort	Rulle 50	8630 403 312	
003102617000	16,6 x 21,2 sort	Rulle 50	8630 403 325	
003102622000	21,3 x 25,4 sort	Rulle 50	8630 403 338	
003102623000	23,2 x 28,9 sort	Rulle 50	8630 403 341	
003102629000	29,0 x 34,5 sort	Rulle 25	8630 403 354	
003102630000	36,0 x 42,4 sort	Rulle 25	8630 403 367	
003102631000	47,7 x 54,0 sort	Rulle 25	8630 403 370	

**SØRENSEN & KOFOED A/S**

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk

KABEL BESKYTTELSE

1-1



SØRENSEN & KOFOED A/S

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk