

# KABEL BESKYTTELSE

1-1B

## PP

Plastbeskyttelsesslange  
Polypropylen – AHW dele

RoHS



**PP** – God formstabilitet ved høje og lave temperaturer. Høj styrke ved mange bevægelser og god i kemisk miljøer (god syre/base resistens). Økonomisk slange

### Anvendelse:

Maskinbyg, bil industri og hvor der kræves lille bøj radius.

Flamme beskyttelse iht. UL 94: HB (FMVSS 302:< 100 mm/min.)

Temperatur område: -40°C - +105°C. Kortvarig op til +135°C.

Høj fleksibilitet og god mekanisk styrke. UV resistent.

S&K nr.	Dimension indv. x udv. mm.	Farve	Meter pr. rulle	EAN nr.
102810300	5,1 x 2,8	Sort	200	
102810450	7,1 x 5,0	Sort	100	
102810600	9,2 x 6,0	Sort	100	
102810750	9,9 x 6,9	Sort	50	
102810850	11,6 x 8,5	Sort	50	
102811000	12,7 x 10,1	Sort	50	
102811200	15,6 x 12,0	Sort	50	
102811300	15,8 x 12,9	Sort	50	
102811400	18,3 x 14,5	Sort	50	
102811600	18,8 x 15,2	Sort	50	
102811700	21,0 x 16,8	Sort	50	
102811900	24,0 x 19,4	Sort	50	
102812200	25,5 x 21,8	Sort	50	
102812300	28,0 x 23,7	Sort	50	
102812600	31,3 x 26,4	Sort	25	
102812900	33,9 x 29,3	Sort	25	
102813700	42,0 x 36,7	Sort	25	
102815000	53,6 x 47,8	Sort	25	



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk