

# KABEL BESKYTTELSE

1-2

## Co-FLEX

Fleksibel 2-delt nylon PA 6 slange  
2-delt klem sammen slange

Two-part made PA 6 corrugated conduit  
Closable profile

RoHS



Co-flex slangen giver nye muligheder for effektiv start- og eftermontage. Anvendes overalt hvor man ønsker hurtig og let adgang til ledninger og kabler. Temperaturområde: -40° C / + 120° C. Selvslukkende, overholder UL94-V2. Kan også leveres i PP.

The Co-flex conduit offers new possibilities for rapid pre- and after assemblance. Applied wherever you need fast and easy access to wires and cables. Temperature range -40°C / +120°C. Flammability: UL94-V2, self-extinguishing.

S&K nr.	Type NW	Dimension indiv. x udv.	Længde	Materiale	EI nr.	EAN nr.
102645000	10	08,8 x 13,5 mm.	50 m.	PA 6	8630 403 655	
102646000	14	13,2 x 18,7 mm.	50 m.	PA 6	8630 403 668	
102647000	20	20,2 x 25,7 mm.	50 m.	PA 6	8630 403 671	
102648000	23	23,9 x 31,3 mm.	50 m.	PA 6	8630 403 684	
102649000	37	32,5 x 43,2 mm.	25 m.	PA 6	8630 403 697	
102650000	45	43,1 x 54,2 mm.	25 m.	PA 6	-	
102650001	100	87,5 x 102,0 mm.	10 m.	PA 6	-	-
102651000	50	43,9 x 53,9 mm	10 m.	PP		

Bend radius approx. 4xOD.

All dimensions without tolerances are for reference only.



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk