

KABEL BESKYTTELSE

1-3

PVC-BESKYTTELSESSLANGE

Med hård PVC-spiral

PVC-FLEXIBLE CONDUIT

With hard PVC-coil

IP 68 to EN/IEC 60529



Fleksibel beskyttelsesslange med hård PVC-spiral indsvæjset i den bløde PVC-væg. Slangens glatte indervæg gør det let at føre kabler og ledninger igennem. Arbejdstemperatur: $\pm 20^{\circ}\text{C}$ / $+80^{\circ}\text{C}$. IP 68. Standardfarve: Grå.

Flexible conduit with PVC-coil welded into the soft PVC-wall. The smooth inside of the conduit makes it easy to pass cables and leads through the conduit. Operating temperature $\pm 20^{\circ}\text{C}$ / $+80^{\circ}\text{C}$. IP 68. Standard colour: Grey.

S&K nr.	Dimension indv. x udv. mm	Længde m/ emballage	EI-nr.	EAN nr.
102251000	6,8 x 10,2	50 m/rulle	8630 403 079	
102253000	10,2 x 14,2	50 m/rulle	8630 403 082	
102255000	12,8 x 16,8	50 m/rulle	8630 403 095	
102257000	14,8 x 19,4	50 m/rulle	8630 403 105	
102259000	15,8 x 21,2	50 m/rulle	8630 403 118	
102261000	21,0 x 27,0	50 m/rulle	8630 403 121	
102263000	29,8 x 36,8	25 m/rulle	8630 403 134	
102265000	38,0 x 45,0	25 m/rulle	8630 403 147	
102269000	47,8 x 56,2	25 m/rulle	8630 403 163	



SØRENSEN & KOFOED A/S

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk