

KABEL BESKYTTELSE

1-4

Dameco rillerør

Af hård PVC for beskyttelse af elektriske og fiberoptiske kabler

Dameco corrugated conduit

Of hard PVC for protection of electrical and fiberoptic cables



VDE 0605
DIN EN 61386-22
Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm,



Dameco er et let og fleksibelt rillerør der bruges, hvor der ikke er større krav til mekanisk styrke. Brandhæmmende og selvslukkende. Temperaturområde fra -5° C / +60° C. Standardfarve: Lys beige. VDE 0605 - DIN EN 50086-2-2.

Dameco is a flame retardant and self-extinguishing light duty PVC corrugated conduit. Available in beige. VDE 0605 - DIN EN 50086-2-2. Temperatur: -5° C / +60° C.

S&K nr.	Dimension indv. x udv. mm.	Længde og emballage	El nr.	EAN nr.
102652000	11,0 x 16,0	50m./rulle	8630 330 113	
102653000	14,5 x 20,0	100m./rulle	8630 330 139	
102654000	18,8 x 25,0	50m./rulle	8630 330 168	
102655000	24,5 x 32,0	50m./rulle	8630 330 236	
102656000	31,7 x 40,0	25m./rulle	8630 330 294	
102657000	40,3 x 50,0	25m./rulle	8630 330 362	
102658000	50,7 x 63,0	25m./rulle	8630 330 485	

Bøjningsradius: cirka 4 gange den ydre diameter.

Forskrninger: Se afsnit 4 (NH).