

KABEL BESKYTTELSE

2-1

Panserplast

For beskyttelse af elektriske og fiberoptiske ledninger

PVC-coated galv. Steel conduit

For protection of electrical and fiberoptic cables

Manufactured acc. to EN 61386-1 + EN 61386-23



Vor enkeltfalsede stålslange belagt med brandhæmmende PVC-belægning. Meget bestandig overfor olie-, syre- og saltvandsangreb. Temperaturtolerance fra -25° C / +80° C.

Standardfarve: Grå. Kan fremstilles i sort efter ordre.

Zink gavaniseret iht. DIN 53.210 for korrosions beskyttelse

Our single – folded steel conduit covered with non-inflammable PVC-sheath making it largely resistant to oil, acid and seawater. Operating temperature: from -25° C / +80° C.

Standard colour: Grey

Zink coated according to DIN 53.210 for corrosion protection

S&K nr.	Dimension indv. x udv.	Længde m/ emballage	El nr.	EAN nr.
102203000	8 x 11 mm.	25 m/karton	8630 260 089	
102231000	9 x 13 mm.	25 m/karton	8630 260 092	
102233000	11 x 16 mm.	25 m/karton	8630 260 115	
102234000	13 x 18 mm.	25 m/karton	8630 260 131	
102235000	14 x 19 mm.	25 m/karton	8630 260 144	
102236000	16 x 20 mm.	25 m/karton	8630 260 xxx	
102237000	18 x 23 mm.	25 m/karton	8630 260 186	
102239000	23 x 29 mm.	10 m/karton	8630 260 238	
102241000	31 x 37 mm.	10 m/karton	8630 260 319	
102243000	40 x 47 mm.	10 m/rulle	8630 260 403	



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK