

KABEL BESKYTTELSE

2-2

MS-PVC BESKYTTELSESSLANGE

For beskyttelse af elektriske og fiberoptiske ledninger

MS-PVC FLEXIBLE CONDUIT

For protection of electrical and fiberoptic cables

Manufactured acc. to EN 61386-1 + EN 61386-23



Vor enkeltfalsede stålslange belagt med brandhæmmende PVC-belægning. Meget bestandig overfor olie-, syre- og saltvandsangreb. Temperaturtolerance fra -25° C / +80° C.

Standardfarve: Grå. Kan fremstilles i sort efter ordre.

Zink gavaniseret iht. DIN 53.210 for korrosions beskyttelse

Our single – folded steel conduit covered with non-inflammable PVC-sheath making it largely resistant to oil, acid and seawater. Operating temperature: from -25° C / +80° C.

Standard colour: Grey

Zink coated according to DIN 53.210 for corrosion protection

S&K nr.	Dimension indv. x udv.	Længde m/ emballage	El nr.	EAN nr.
102301000	7 x 10 mm.	50 m/rulle	8630 270 079	
102302000	10 x 14 mm.	50 m/rulle	8630 270 105	
102303000	13 x 17 mm.	50 m/rulle	8630 270 134	
102304000	15 x 19 mm.	50 m/rulle	8630 270 150	
102305000	17 x 21 mm.	50 m/rulle	8630 270 176	
102306000	21 x 27 mm.	50 m/rulle	8630 270 215	
102307000	28 x 36 mm.	25 m/rulle	8630 270 286	
102308000	37 x 45 mm.	25 m/rulle	8630 270 370	
102309000	44 x 52 mm.	25 m/rulle	8630 270 448	
102310000	48 x 56 mm.	25 m/rulle	8630 270 480	

Forskrninger: Se afsnit 5-9 + 5-10 "RAKKORD".