

KABEL BESKYTTELSE

2-8

ANACONDA SEALTITE® HC

Robust og høje temperaturer

ANACONDA SEALTITE® HC

Heavy duty conduits from ANAMET



ANACONDA SEALTITE® type **HC** er en kraftig, men fleksibel beskyttelsesslange for vandtæt ledningsføring (IP67). Temperaturområde: $\pm 45^{\circ}\text{C}$ / $+105^{\circ}\text{C}$. Leveres i sort.

Robust slange der typisk bruges i tog advarselssystemer, træfældningsmaskiner og sikkerhedsanordninger. Tåler høje temperatur udsving.

Galvaniseret stål kerne med UV resistent PVC coating

S&K nr.	Type	Dimension indv. x udv. mm	Meter /Krt.	Fittings			Standard m/pr. Karton	EAN nr.
				NPT	ISO	PG		
102264010	HC	3/8" 12,6 x 17,8	75 m	1/2"	M 16	11/13,5	75 m	
102264015	HC	1/2" 16,0 x 21,1	60 m	1/2"	M 20	16	60 m	
102360000	HC	3/4" 21,0 x 26,4	50 m	3/4"	M 25	21	50 m	
102264025	HC	1" 26,5 x 33,1	30 m	1"	M 32	29	30 m	
102264032	HC	1 1/4" 35,1 x 41,8	30 m	1 1/4"	M 40	36	30 m	
102264040	HC	1 1/2" 40,3 x 47,8	15 m	1 1/2"	M 50	42	15 m	
102264050	HC	2" 51,6 x 59,9	15 m	2"	M 63	48	15 m	

All dimensions without tolerances are for reference only.

Classification according to NEN-EN-IEC 61386

Compression resistance: Class 4, Heavy (1250N)

Impact resistance: Class 4, Heavy (6J)

Tensile strength: Class 4, Heavy (1000N)

Protection class: IP67



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK