

KABEL BESKYTTELSE

2-8a

ANACONDA SEALTITE® HCI

Robust og høje temperaturer

ANACONDA SEALTITE® HCI

Heavy duty conduits from ANAMET



ANACONDA SEALTITE® type HCI er en kraftig, men fleksibel beskyttelsesslange for vandtæt ledningsføring (IP67). Temperaturområde: $\pm 45^{\circ}\text{C}$ / $+105^{\circ}\text{C}$. Kortvarig til 120° . Leveres i sort.

Robust slange der typisk bruges, hvor der er høje temperatur svingninger. AISI 304 kerne for ekstra korrosionsbeskyttelse. Kan også leveres med AISI 316 kerne.

AISI 304 stål kerne med UV resistent PVC coating

S&K nr.	Type	Dimension indv. x udv. mm	Meter /Krt.	Fittings			Standard m/pr. Karton	Core/kerne i:
				NPT	ISO	PG		
102367000	HCI	3/8" 12,6 x 17,8	75 m	1/2"	M 16	11/13,5	75 m	AISI 316
102364000	HCI	1/2" 16,0 x 21,1	60 m	1/2"	M 20	16	60 m	AISI 304
102365000	HCI	3/4" 21,0 x 26,4	50 m	3/4"	M 25	21	50 m	AISI 304
102366000	HCI	1" 26,5 x 33,1	30 m	1"	M 32	29	30 m	AISI 304
	HCI	1 1/4" 35,1 x 41,8	30 m	1 1/4"	M 40	36	30 m	AISI 304
	HCI	1 1/2" 40,3 x 47,8	15 m	1 1/2"	M 50	42	15 m	AISI 304
	HCI	2" 51,6 x 59,9	15 m	2"	M 63	48	15 m	AISI 304

All dimensions without tolerances are for reference only.

Classification according to NEN-EN-IEC 61386

Compression resistance: Class 4, Heavy (1250N)

Impact resistance: Class 4, Heavy (6J)

Tensile strength: Class 4, Heavy (1000N)

Protection class: IP67