

# KABEL BESKYTTELSE

4-1

## SLANGEFORSKRUNING type NH

I brud- og slagfast Nylon (PA6)

## NH – FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

Polyamide 6



Vore NH-forskruninger er udviklet til hurtig og sikker montage af beskyttelsesslanger. Passer til alle vore rillede slanger. NH fremstilles med enten PG, RG eller metrisk gevind, jfr. DIN 50049. Temperaturområde:  $\pm 20^{\circ}\text{C}$  /  $+120^{\circ}\text{C}$ . Standardfarve: Grå. IP54 (IP 64 med o ring)

*Our own NH-adaptors ensures rapid and safe mounting of flexible conduits. Fits all our corrugated conduits. Available with PG, RG and metric threads as per DIN 50049. Temperature range:  $\pm 20^{\circ}\text{C}$  /  $+120^{\circ}\text{C}$ . Standard colour: Grey. IP 54 (IP 64 with sealing ring)*

| S&K nr.    | Gevind  | Gevind længde | Slange $\varnothing$ max. | EI nr.       | EAN nr. |
|------------|---------|---------------|---------------------------|--------------|---------|
| Q100301000 | PG 9    | 8 mm.         | 11,5 mm.                  | 8613 715 108 |         |
| Q100302000 | PG 9    | 8 mm.         | 13,5 mm.                  | 8613 715 137 |         |
| Q100303000 | PG 9    | 8 mm.         | 15 mm.                    | 8613 715 140 |         |
| Q100304000 | PG 9    | 8 mm.         | 17 mm.                    | 8613 718 166 |         |
| Q100321000 | PG 11   | 8 mm.         | 11,5 mm.                  | 8613 718 105 |         |
| Q100322000 | PG 11   | 8 mm.         | 13,5 mm.                  | 8613 718 134 |         |
| Q100323000 | PG 11   | 8 mm.         | 15,0 mm.                  | 8613 718 147 |         |
| Q100324000 | PG 11   | 8 mm.         | 17,0 mm.                  | 8613 718 163 |         |
| Q100325000 | PG 11   | 8 mm.         | 19,0 mm.                  | 8613 718 192 |         |
| Q100326000 | PG 11   | 8 mm.         | 21,0 mm.                  | 8613 718 215 |         |
| Q100331000 | PG 13,5 | 8 mm.         | 11,5 mm.                  | 8613 719 104 |         |
| Q100332000 | PG 13,5 | 8 mm.         | 13,5 mm.                  | 8613 719 133 |         |
| Q100333000 | PG 13,5 | 8 mm.         | 15,0 mm.                  | 8613 719 146 |         |
| Q100334000 | PG 13,5 | 8 mm.         | 17,0 mm.                  | 8613 719 162 |         |
| Q100335000 | PG 13,5 | 8 mm.         | 19,0 mm.                  | 8613 719 191 |         |
| Q100336000 | PG 13,5 | 8 mm.         | 21,0 mm.                  | 8613 719 214 |         |
| Q100351000 | PG 16   | 8 mm.         | 11,5 mm.                  | 8613 722 104 |         |
| Q100352000 | PG 16   | 8 mm.         | 13,5 mm.                  | 8613 722 133 |         |
| Q100353000 | PG 16   | 8 mm.         | 15,0 mm.                  | 8613 722 146 |         |
| Q100354000 | PG 16   | 8 mm.         | 17,0 mm.                  | 8613 722 162 |         |
| Q100355000 | PG 16   | 8 mm.         | 19,0 mm.                  | 8613 722 191 |         |
| Q100356000 | PG 16   | 8 mm.         | 21,0 mm.                  | 8613 722 214 |         |
| Q100357000 | PG 16   | 8 mm.         | 25,0 mm.                  | 8613 722 743 |         |

All dimensions without tolerances are for reference only

**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK