

KABEL BESKYTTELSE

4-2

SLANGEFORSKRUNING type NH

I brud- og slagfast Nylon (PA6)

NH – FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

Polyamide 6



Vore NH-forskruninger er udviklet til hurtig og sikker montage af beskyttelsesslanger. Passer til alle vore rillede slanger. NH fremstilles med både PG, RG og metrisk gevind, jfr. DIN 50049. Temperaturområde: $\pm 20^{\circ}\text{C}$ / $+120^{\circ}\text{C}$. Standardfarve: Grå, men kan leveres i sort. IP 54 (IP 64 med O ring)

Our own NH-adaptors ensures rapid and safe mounting of flexible conduits. Fits all our corrugated conduits. Available with PG, RG and metric threads acc. To DIN 50049. Temperature: $\pm 20^{\circ}\text{C}$ / $+120^{\circ}\text{C}$. Standard colour: Grey. IP 54 (IP 64 with sealing ring)

PG 21> + RG thread

S&K nr.	Thread	Thread length	Conduit \varnothing max.	El no.	EAN no.
Q100364000	PG 21	10 mm.	26,5 mm.	8613 728 263	
Q100365000	PG 21	10 mm.	28,0 mm.	8613 728 289	
Q100366000	PG 21	10 mm.	32,0 mm.	8613 728 328	
Q100381000	PG 29	10 mm.	32,0 mm.	8613 737 322	
Q100382000	PG 29	10 mm.	34,5 mm.	8613 737 348	
Q100383000	PG 29	10 mm.	37,5 mm.	8613 737 380	
Q100384000	PG 29	10 mm.	41,5 mm.	8613 737 429	
Q100385000	PG 29	12 mm.	44,0 mm.	8613 737 458	
Q100386000	PG 29	12 mm.	45,0 mm.	8613 737 487	
Q100393000	PG 36	12 mm.	44,0 mm.	8613 747 451	
Q100394000	PG 36	12 mm.	47,0 mm.	8613 747 480	
Q100396000	PG 36	12 mm.	56,0 mm.	8613 747 587	
Q100397000	PG 48	12 mm.	54,0 mm.	8613 759 546	
Q100398000	PG 48	12 mm.	56,5 mm.	8613 759 588	
Q100312000	RG 3/8"	8 mm.	13,5 mm.	8613 716 136	
Q100313000	RG 3/8"	8 mm.	15,0 mm.	8613 716 149	
Q100314000	RG 3/8"	8 mm.	17,0 mm.	8613 716 165	
Q100341000	RG 1/2"	8 mm.	11,5 mm.	8613 720 106	
Q100342000	RG 1/2"	8 mm.	13,5 mm.	8613 720 135	
Q100343000	RG 1/2"	8 mm.	15,0 mm.	8613 720 148	
Q100344000	RG 1/2"	8 mm.	17,0 mm.	8613 720 164	
Q100345000	RG 1/2"	8 mm.	19,0 mm.	8613 720 193	
Q100346000	RG 1/2"	8 mm.	21,0 mm.	8613 720 216	
Q100361000	RG 3/4"	10 mm.	28,0 mm.	8613 726 281	
Q100362000	RG 3/4"	10 mm.	32,0 mm.	8613 726 320	

All dimensions without tolerances are for reference only

**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK