

# KABEL BESKYTTELSE

4-3

## SLANGEFORSKRUNING type NH

I brud- og slagfast Nylon (PA6)

## NH – FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

Polyamide 6



Vore NH-forskruninger er udviklet til hurtig og sikker montage af beskyttelsesslanger. Passer til alle vore rillede slanger. NH fremstilles med både PG, RG og metrisk gevind, jfr. DIN 50049. Temperaturområde:  $\pm 20^{\circ}\text{C}$  /  $+120^{\circ}\text{C}$ . Standardfarve: Grå, men kan leveres i sort. IP 54 (IP 64 med O ring)

*Our own NH conduit glands ensure rapid and safe mounting of flexible conduits. Fits all our corrugated conduits. Available with PG, RG or metric threads as per DIN 50049. Temperature range:  $\pm 20^{\circ}\text{C}$  /  $+120^{\circ}\text{C}$ . Standard colour: Grey, but are available in black. IP 54 (IP 64 with sealing ring)*

### Metrisk gevind

S&K nr.	Thread	Thread length	Conduit max. outer $\varnothing$	El no.	EAN no.
Q100401000	M 16	8 mm.	11,5 mm.	8613 916 101	
Q100402000	M 16	8 mm.	13,5 mm.	8613 916 130	
Q100403000	M 16	8 mm.	15,0 mm.	8613 916 143	
Q100404000	M 16	8 mm.	17,0 mm.	8613 916 169	
Q100405000	M 16	8 mm.	19,0 mm.	8613 916 198	
Q100406000	M 20	8 mm.	13,5 mm.	8613 920 139	
Q100407000	M 20	8 mm.	15,0 mm.	8613 920 142	
Q100408000	M 20	8 mm.	17,0 mm.	8613 920 168	
Q100409000	M 20	8 mm.	21,5 mm.	8613 920 210	
Q100410000	M 20	8 mm.	25,0 mm.	8613 920 249	
Q100411000	M 25	8 mm.	25,0 mm.	8613 925 244	
Q100412000	M 25	8 mm.	28,5 mm.	8613 925 286	
Q100413000	M 25	8 mm.	32,0 mm.	8613 925 325	
Q100414000	M 25	8 mm.	24,8 mm.	8613 925 341	
Q100415000	M 32	8 mm.	32,0 mm.	8613 932 321	
Q100416000	M 32	8 mm.	24,8 mm.	8613 932 347	
Q100417000	M 32	8 mm.	36,8 mm.	8613 932 376	
Q100369000	M 40	12 mm.	45,0 mm.	8613 840 xxx	
Q100370000	M 50	12 mm.	56,0 mm.	8613 850 xxx	

All dimensions without tolerances are for reference only



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK