

KABEL BESKYTTELSE

4-4

SLANGEFORSKRUNING type NH
I brud- og slagfast Nylon (PA6). Metrisk

NH – FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR
Polyamide 6, Metric.



Vor 90° NH-forskruninger er udviklet til hurtig og sikker montage af beskyttelsesslanger. Passer til alle vore rillede slanger. Forskruningens inderside er uden skarpe kanter, således at kabler og ledninger ikke skades i bøjningen. Temperaturområde: $\pm 20^{\circ}\text{C}$ / $+120^{\circ}\text{C}$. Standardfarve er Grå, men kan også leveres i sort. Metrisk gevind. IP 54 (IP 64 med O ring)

Our own 90° NH-adaptor ensures rapid and safe mounting of flexible conduits. Fits all our corrugated conduits. No sharp edges inside. Temperature: $\pm 20^{\circ}\text{C}$ / $+120^{\circ}\text{C}$. Standard colour: Grey. Metric thread. IP 54 (IP 64 with sealing ring)

Metrisk gevind

S&K nr.	Gevind	Gevind længde	Slange \varnothing max.	El nr.	EAN nr.
Q100777000	M 16	10 mm.	11,5 mm.	8613 821 128	
Q100771000	M 16	10 mm.	13,5 mm.	8613 821 131	
Q100772000	M 16	10 mm.	14,5 mm.	8613 821 160	
Q100773000	M 16	10 mm.	17,0 mm.	8613 821 296	
Q100775000	M 20	12 mm.	19,5 mm.	8613 829 214	
Q100776000	M 20	12 mm.	22,0 mm.	8613 829 366	
Q100780000	M 25	12 mm.	19,5 mm.	8613 834 018	
Q100781000	M 25	12 mm.	22,0 mm.	8613 834 131	
Q100782000	M 25	12 mm.	24,0 mm.	8613 834 788	
Q100783000	M 25	12 mm.	26,5 mm.	8613 834 294	
Q100785000	M 32	14 mm.	28,5 mm.	8613 838 098	
Q100786000	M 32	14 mm.	30,5 mm.	8613 838 111	
Q100787000	M 32	14 mm.	32,5 mm.	8613 838 124	
Q100788000	M 32	14 mm.	34,5 mm.	8613 838 137	

All dimensions without tolerances are for reference only



SØRENSEN & KOFOED A/S

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk