

KABEL BESKYTTELSE

4-5

SLANGEFORSKRUNING type NH

I brud- og slagfast Nylon (PA6)

NH – FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

Polyamide 6



Vore 90° NH-forskrninger er udviklet til hurtig og sikker montage af beskyttelsesslanger. Passer til alle vore rillede slanger. Forskrningens inderside er uden skarpe kanter, således at kabler og ledninger ikke skades i bøjningen. Temperaturområde: $\pm 20^{\circ}\text{C}$ / $+120^{\circ}\text{C}$. Standardfarve: Grå, men også leveres i sort. IP 54 (IP 64 med O ring)

Our own 90° NH-adaptors ensures rapid and safe mounting of flexible conduits. Fits all our corrugated conduits. No sharp edges inside.

Temperature range: $\pm 20^{\circ}\text{C}$ / $+120^{\circ}\text{C}$. Standard colour: Grey. IP 54 (IP 64 With sealing ring)

PG Gevind

S&K nr.	Gevind	Gevind længde	Slange ø max.	EI nr.	EAN nr.
Q100731000	PG 9	10 mm.	11,5 mm.	8613 807 090	
Q100732000	PG 9	10 mm.	13,5 mm.	8613 807 113	
Q100733000	PG 9	10 mm.	14,5 mm.	8613 807 139	
Q100734000	PG 9	10 mm.	17,0 mm.	8613 807 168	
Q100735000	PG 11	10 mm.	11,5 mm.	8613 809 072	
Q100736000	PG 11	10 mm.	13,5 mm.	8613 809 111	
Q100737000	PG 11	10 mm.	14,5 mm.	8613 809 124	
Q100738000	PG 11	10 mm.	17,0 mm.	8613 809 137	
Q100739000	PG 11	10 mm.	19,0 mm.	8613 809 140	
Q100741000	PG 13.5	12 mm.	19,5 mm.	8613 809 386	
Q100745000	PG 13.5	12 mm.	19,5 mm.	8613 811 167	
Q100746000	PG 16	12 mm.	22,0 mm.	8613 811 219	
Q100747000	PG 16	12 mm.	24,0 mm.	8613 811 387	
Q100751000	PG 21	14 mm.	28,5 mm.	8613 812 218	
Q100752000	PG 21	14 mm.	30,5 mm.	8613 812 344	

All dimensions without tolerances are for reference only

**SØRENSEN & KOFOED A/S**

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk