

KABEL BESKYTTELSE


4-6

SEM KLIK-FORSKRUNING

Slangeforskruning til Nylflex. PG eller Metrisk gevind.

SEM QUICK CONNECTION

Conduit Connector for Nylflex. PG or Metric thread.



Den ny SEM slangeforskruning er udviklet til hurtig en-håndsmontage på Nylflex slangerne. Fremstillet af nylon (PA6). Temperaturområde: $\pm 40^{\circ}\text{C}$ / $+120^{\circ}\text{C}$. Tæthedegrad er IP 65 - IP 68 med ekstra O-ring. Brandhæmmet iht. UL94-V2. Standardfarve: Sort.

The new SEM conduit adaptor for quick one-hand assembly on Nylflex conduit. Made of polyamide 6. Temperature: $\pm 40^{\circ}\text{C}$ / $+120^{\circ}\text{C}$. IP 65 - IP 68 is achieved with sealing ring. Colour: Black.

Metrisk og PG gevind

S&K nr.	Gevind	Passer til Nylflex Øi	EI nr.	EAN Nr.
100180212-1	M 12 x 1,5	8,5 mm.	-	
100180012-1	M 12 x 1,5	10 mm.	-	
100180016-1	M 16 x 1,5	10 mm.	-	
100182016-1	M 16 x 1,5	12+13 mm.	-	
100184020-1	M 20 x 1,5	12+13 mm.	-	
100185025-1	M 20 x 1,5	17 mm.	-	
100186225-1	M 25 x 1,5	17 mm.	-	
100186025-1	M 25 x 1,5	23 mm.	-	
100187032-1	M 32 x 1,5	29 mm.	-	
100187040-1	M 40 x 1,5	37 mm.	-	
100187050-1	M 50 x 1,5	50 mm.	-	
100187063-1	M 63 x 1,5	50 mm.	-	
100180000-1	PG 9	10 mm.	8613 170 183	
100182000-1	PG 11	12+13 mm.	8613 170 206	
100183000-1	PG 13,5	12+13 mm.	8613 170 222	
100184000-1	PG 16	17 mm.	8613 170 264	
100185000-1	PG 21	22 mm.	8613 170 280	
100186000-1	PG 21	23 mm.	8613 170 332	
100187000-1	PG 29	29 mm.	8613 170 374	
100188000-1	PG 36	37 mm.	8613 170 413	
100189000-1	PG 48	50 mm.	8613 170 471	



SØRENSEN & KOFOED A/S

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk