

KABEL BESKYTTELSE

4-7

SEM KLIK-FORSKRUNING

Slangeforskruning til Nylflex. PG eller Metrisk gevind.

SEM QUICK CONNECTION

Conduit Connector for Nylflex. PG or Metric thread.



Den ny 90° SEM slangeforskruning er udviklet til hurtig en-håndsmontering på Nylflex slangerne. Fremstillet af nylon (PA6). Temperaturområde: $\pm 40^{\circ}\text{C}$ / $+120^{\circ}\text{C}$. Tæthedsgrad er IP 65. IP 68 med ekstra O-ring. Brandhæmmende iht. UL94-V2. Standardfarve: Sort.

The new 90° SEM conduit adaptor for quick one-hand assembly on Nylflex conduit. Made of polyamide 6. Temperature: $\pm 40^{\circ}\text{C}$ / $+120^{\circ}\text{C}$. IP 65, IP 68 is achieved with sealing ring. Colour: Black.

Metrisk og PG gevind

S&K nr.	Gevind	Passer til Nylflex	El nr.	EAN Nr.
100190016-1	M 16	10 mm.	-	
100191016-1	M 16	12+13 mm.	-	
100192020-1	M 20	12+13 mm.	-	
100193020-1	M 20	17 mm.	-	
100193025-1	M 25	17 mm.	-	
100194025-1	M 25	23 mm.	-	
100195032-1	M 32	23 mm.	-	
100195032-2	M 32	29 mm.	-	
100195040-1	M 40	29 mm.	-	
100195040-2	M 40	37 mm.	-	
100196050-1	M 50	50 mm.	-	
100197063-1	M 63	50 mm.	-	
100190000-1	PG 9	10 mm.	8613 170 484	
100191000-1	PG 11	12+13 mm.	8613 170 536	
100192000-1	PG 13,5	17 mm.	8613 170 549	
100193000-1	PG 16	17 mm.	8613 170 594	
100194000-1	PG 21	23 mm.	8613 170 604	
100195000-1	PG 29	29 mm.	8613 171 124	
100196000-1	PG 36	37 mm.	8613 171 153	
100197000-1	PG 48	50 mm.	8613 171 166	



SØRENSEN & KOFOED A/S

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk