

KABEL BESKYTTELSE

5-2B

SLANGEFORSKRUNING type *BSP*

Med PVC-gevindtulle

FLEXIBLE CONDUIT GLANDS TYPE *BSP*

With threaded PVC insert



BSP Messing forskruninger med PVC gevindtulle er udviklet til hurtig og sikker montage af beskyttelsesslanger. Passer til vore stål og panserplast slanger. Fremstilles med enten PG (DIN 40430) eller metrisk (EN 60423) gevind. Temperaturområde: $\pm 40^{\circ}\text{C}$ / $+75^{\circ}\text{C}$. Tæthedegrad: IP56.

Type BSP nickel plated brass conduit glands with threaded PVC inserts. For Panserplast conduits. Metric thread according to EN 60423. PG thread according to DIN 40430. Protection grade: IP 56. Temperature range: -40°C / $+75^{\circ}\text{C}$.

Metrisk gevind

S&K nr.	Gevind X 1,5	Gevind længde	Slange Dimension	EAN nr.	Pakning Stk.
100101812	M12	5 mm.	9 x 13 mm.		50
100101816	M16	5 mm.	11 x 15 mm.		50
100101820	M20	6 mm.	14 x 18 mm.		50
100101825	M25	7 mm.	18 x 23 mm.		50
100101832	M32	8 mm.	23 x 28 mm.		50
100101840	M40	8 mm.	31 x 37 mm.		20
100101850	M50	9 mm.	40 x 47 mm.		15
100101863	M63	14 mm.	50 x 60 mm.		5

PG gevind

S&K nr.	Gevind X 1,5	Gevind længde	Slange dimension	EAN nr.	Pakning Stk.
100101807	PG 7	6 mm.	9 x 13 mm.		50
100101809	PG 9	6 mm.	11 x 15 mm.		50
100101811	PG 11	6,5 mm.	14 x 18 mm.		50
100101813	PG 13.5	6,3 mm.	15 x 21 mm.		50
100101817	PG 16	6,5 mm.	18 x 23 mm.		50
100101821	PG 21	8 mm.	23 x 28 mm.		50
100101829	PG 29	9,5 mm.	31 x 37 mm.		20
100101836	PG 36	10 mm.	40 x 47 mm.		15
100101848	PG 48	15 mm.	50 x 60 mm.		5

All dimensions without tolerances are for reference only

**SØRENSEN & KOFOED A/S**

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk