

KABEL BESKYTTELSE

5-4C

Anaconda forskruring, lige
Til Anaconda beskyttelsesslanger.

Nickel plated brass fitting, straight
For Anaconda Sealbite conduits.



Anaconda kompakt montering, UL & SCA, messing, forniklet.
Konstruktion: Forniklet messing forskruring bestående af 4 dele (Forskruning, klemring, tulle og hus). Temperaturområde: -45°C til + 105°C
Beskyttelsesklasse: IP 67

Anaconda compact fitting, UL & SCA, Nickel plated brass
Construction: Consisting of 4 parts (counter nut, clamping ring, ferule and body)
Temperature range: -45°C till +105°C
Protection class: IP 67

S&K nr.	Gevind	Passer til slanger	Antal pr. ks.	EAN nr.
100914016	M16	3/8"	10	
100914020	M20	1/2"	10	
100914025	M25	3/4"	5	
100914032	M32	1"	5	
100914040	M40	1.1/4"	2	
100914050	M50	1.1/2"	2	

Særlige godkendelser: UL-514B og SCA C22.2 (kombineret UL / SCA-fil # 234207)
Egnet til brug i farligt miljø ifølge NEC:

- Artikel 501, stk. 10, litra B) (2) Klasse I, afdeling 2
- Artikel 502, stk. 10, litra A), nr. 2 og B, nr. 2, klasse II, afdeling 1 og 2
- Artikel 503, stk. 10, afsnit A, punkt 3 og B, klasse III, afdeling 1 og 2

Special approvals: UL-514B and SCA C22.2 (combined UL/SCA file # 234207)
Suitable for use in hazardous environment according to NEC:

- Article 501.10 (B) (2) Class I, division 2
- Article 502.10 (A) (2) and (B) (2) Class II, Division 1 and 2
- Article 503.10 (A) (3) and (B) Class III, Division 1 and 2



SØRENSEN & KOFOED A/S

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf:44921088 www.skdk.dk