

# KABEL BESKYTTELSE

6-1

## PERFECT KABELFORSKRUNING

Vandtæt forniklet messing-forskruning.

## PERFECT CABLE GLAND

Watertight gland of nickel plated brass.



Perfect forskruning er en uhyre sikker forskruning, idet den foruden at være vandtæt også er modstandsdygtigt overfor tryk og træk. UL/CSA godkendt. Temperaturområde:  $\pm 20^{\circ}\text{C}$  /  $+100^{\circ}\text{C}$ . Tæthed: IP 68.

S&K nr.	Type/Gevind	Klemme- område	Gevind længde	El nr.	EAN nr.
101463012	M 12	2-5 mm.	5,0 mm.	8613 040 284	
101465016	M 16	3-9 mm.	5,0 mm.	8613 040 336	
101469020	M 20	5-13 mm.	6,0 mm.	8613 040 349	
101473025	M 25	8-16 mm.	7,0 mm.	8613 040 352	
101475032	M 32	12-21 mm.	8,0 mm.	8613 040 365	
101477040	M 40	16-27 mm.	8,0 mm.	8613 040 378	
101479050	M 50	21-35 mm.	9,0 mm.	8613 040 381	
101480063	M 63	27-48 mm	10,0 mm.	8613 040 394	
101463112	M 12	3-6 mm.	<u>Langt gevind</u> 10 mm.	-	
101465116	M 16	5-9 mm.	10 mm.	-	
101469120	M 20	9-13 mm.	10 mm.	-	
101473125	M 25	11-16 mm.	11 mm.	-	
101475132	M 32	14-21 mm.	13 mm.	-	
101475140	M 40	19-27 mm.	13 mm.	-	
101475150	M 50	24-35 mm.	14 mm.	-	
101485163	M 63	32-42 mm*	14 mm.	-	

\*Kan også leveres med klemmeområde på 38-48 mm.



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk