

KABEL BESKYTTELSE

6-10A

KABELFORSKRUNING, PG (alm.)

Forniklet messing med standard 3-delt pakning

CABLE GLAND, PG

Of nickel-plated brass with a multiple packing ring



Metrisk kabelforskruning er fremstillet af forniklet messing og leveres med 3-delt pakning (løgring). Gevind iht. DIN 40430. IP 55. Temperaturområde: -30° C / +100° C.

This metric cable gland is made of nickel-plated brass and comes with a multiple sealing ring. Thread as per DIN 40430. IP 55. Temperature range: -30° C / +100° C.

S&K nr.	Gevind PG	Klemmeområde mm.	Gevind lgd. mm.	El. nr.	EAN nr.
101440000	PG9	4,0 - 11,0	6,0	0913 030 099	
101442000	PG11	6,0 - 12,0	6,0	0913 030 109	
101443000	PG13.5	6,0 - 13,0	6,5	0913 030 112	
101445000	PG16	6,0 - 16,0	6,5	0913 030 125	
101447000	PG21	9,0 - 20,0	7,0	0913 030 138	
101449000	PG29	17,0 - 28,0	8,0	0913 030 141	
101451000	PG36	23,0 - 34,0	9,0	0913 030 154	
101454000	PG42	29,0 - 40,0	10,0	0913 030 167	
101459000	PG48	35,0 - 47,0	10,0	0913 030 170	

Langt gevind/Long Thread:

S&K nr.	Gevind PG	Klemmeområde mm.	Gevind lgd. mm.	El. nr.	EAN nr.
101481000	PG9	4,0 - 11,0	15,0	-	
101482000	PG11	6,0 - 12,0	15,0	-	
101483000	PG13.5	6,0 - 13,0	15,0	0913 001 483	
101484000	PG16	6,0 - 16,0	15,0	0913 031 484	
101485000	PG21	9,0 - 20,0	15,0	-	
101486000	PG29	17,0 - 28,0	15,0	-	
101487000	PG36	23,0 - 34,0	15,0	-	
101488000	PG42	29,0 - 40,0	15,0	-	
101489000	PG48	35,0 - 47,0	15,0	-	

All dimensions without tolerances are for reference only.
Dimensioner uden toleranceangivelse er kun vejledende.

**SØRENSEN & KOFOED A/S**

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk