

KABEL BESKYTTELSE

6-1B

PERFECT KABELFORSKRUNING

Vandtæt forniklet messing-forskruning.

PERFECT CABLE GLAND

Watertight gland of nickel plated brass.



Perfect forskruring er en uhyre sikker forskruring, idet den foruden at være vandtæt også er modstandsdygtigt overfor tryk og træk. Temperaturområde: $\pm 40^{\circ}\text{C}$ / $+100^{\circ}\text{C}$. Tæthed: IP 68.

S&K nr.	Gevind	Klem område	Gevind længde	El nr.	EAN nr.
66-C5212000	M 12	2,5-6,5 mm.	5,0 mm.	8613 040 284	
66-C5216000	M 16	4,0-9,5 mm.	5,0 mm.	8613 040 336	
66-C5220000	M 20	7,0-13,0 mm.	6,0 mm.	8613 040 349	
66-C5225000	M 25	8,0-16 mm.	7,0 mm.	8613 040 352	
66-C5232000	M 32	11,0-21 mm.	8,0 mm.	8613 040 365	
66-C5240000	M 40	15,0-27 mm.	8,0 mm.	8613 040 378	
66-C5250000	M 50	22,0-35 mm.	9,0 mm.	8613 040 381	
66-C5263000	M 63	35,0-48 mm	10,0 mm.	8613 040 394	
			Langt gevind		
66-C5312100	M 12	2,5-6,5 mm.	15 mm.	-	
66-C5316100	M 16	4,0-9,5 mm.	15 mm.	-	
66-C5320100	M 20	7,0-13,0 mm.	15 mm.	-	
66-C5325100	M 25	8,0-16 mm.	15 mm.	-	
66-C5332100	M 32	11,0-21 mm.	15 mm.	-	
66-C5340100	M 40	15,0-27 mm.	15 mm.	-	
66-C5350100	M 50	22,0-35 mm.	15 mm.	-	
66-C5363100	M 63	35,0-42 mm*	15 mm.	-	

Kan leveres med reduceret klemområde



SØRENSEN & KOFOED A/S

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk