

KABEL BESKYTTELSE

6-2

PERFECT PG & RG KABELFORSKRUNING

Vandtæt forniklet messing-forskruning

PERFECT PG & RG CABLE GLAND

Watertight gland of nickelplated brass



Perfect forskruning er en uhyre sikker forskruning, idet den foruden at være vandtæt også er modstandsdygtig overfor tryk og træk. Temperaturområde: $\pm 20^{\circ}\text{C}$ / $+100^{\circ}\text{C}$. IP 68. PG gevind iht. DIN 40430. RG gevind iht. DIN 228

S&K nr.	Type/ Gevind	Klemme- område	Gevind- længde	El nr.	EAN nr.
101578007	PG 7	3 - 6,5 mm.	5,0 mm.		
101578009	PG 9	4 - 8 mm.	6,0 mm.		
101578011	PG 11	5 - 10 mm.	6,0 mm.		
101578013	PG 13.5	6 - 12 mm.	6,5 mm.		
101578016	PG 16	10 - 14 mm.	6,5 mm.		
101578021	PG 21	13 - 18 mm.	7,0 mm.		
101578029	PG 29	18 - 25 mm.	8,0 mm.		
101578036	PG 36	24 - 32 mm.	9,0 mm.		
101578042	PG 42	30 - 38 mm.	10 mm.		
101578048	PG 48	34 - 44 mm.	10 mm.		
			Langt gevind		
101557715	PG 7	3 - 6,5 mm.	15 mm.		
101557915	PG 9	4 - 8 mm.	15 mm.		
101557115	PG 11	5 - 10 mm.	15 mm.		
101157135	PG 13,5	6 - 12 mm.	15 mm.		
101557165	PG 16	10 - 14 mm.	15 mm.		
101557215	PG 21	13 - 18 mm.	15 mm.		
101557295	PG 29	18 - 25 mm.	15 mm.		
101461063	G 2½*	48 - 55 mm.	18 mm.		
101461163	G 2½*	53 - 60 mm.	18 mm.		

* IP 65 Temperaturområde -30°C / $+110^{\circ}\text{C}$.

**SØRENSEN & KOFOED A/S**

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf. 44921088 www.skdk.dk