

# KABEL BESKYTTELSE

6-2B

## PERFECT PG KABELFORSKRUNING

Vandtæt forniklet messing-forskruning

## PERFECT PG CABLE GLAND

Watertight gland of nickelplated brass



Perfect forskruning er en uhyre sikker forskruning, idet den foruden at være vandtæt også er modstandsdygtig overfor tryk og træk. Temperaturområde:  $\div 40^{\circ} \text{C} / +100^{\circ} \text{C}$ . IP 68.  
PG gevind iht. DIN 40430.

S&K nr.	Gevind	Klemområde	Gevind-længde	El nr.	EAN nr.
66-C5007000	PG 7	2,5-6,5 mm.	5,0 mm.	-	
66-C5009000	PG 9	4,0-9,5 mm.	6,0 mm.	-	
66-C5011000	PG 11	6,0-11,5 mm.	6,0 mm.	-	
66-C5013000	PG 13.5	7,0-13,0 mm.	6,5 mm.	-	
66-C5016000	PG 16	8,0-15,0 mm.	6,5 mm.	-	
66-C5021000	PG 21	11,0-19,0 mm.	7,0 mm.	-	
66-C5029000	PG 29	16,0-26,0 mm.	8,0 mm.	-	
66-C5036000	PG 36	22,0-34,5 mm.	9,0 mm.	-	
66-C5042000	PG 42	27,0-40,0 mm.	10 mm.	-	
66-C5049000	PG 48	35,0-48,0 mm.	10 mm.	-	
			<b>Langt gevind</b>		
66-C5107000	PG 7	2,5-6,5 mm.	15 mm.	-	
66-C5109000	PG 9	4,0-9,5 mm.	15 mm.	-	
66-C5111000	PG 11	6,0-11,5 mm.	15 mm.	-	
66-C5113000	PG 13,5	7,0-13,0 mm.	15 mm.	-	
66-C5116000	PG 16	8,0-15,0 mm.	15 mm.	-	
66-C5121000	PG 21	11,0-19,0 mm.	15 mm.	-	
66-C5129000	PG 29	16,0-26,0 mm.	15 mm.	-	
66-C5136000	PG 36	22,0-34,5 mm.	15 mm.	-	
66-C5142000	PG 42	27,0-40,0 mm.	15 mm.	-	
66-C5149000	PG 48	35,0-48,0 mm.	15 mm.	-	

Kan leveres med reduceret klemområde

**SØRENSEN & KOFOED A/S**

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk