

# KABEL BESKYTTELSE

6-3B

## PERFECT EMC KABELFORSKRUNING

For EMC beskyttelse i forbindelse med  
Skærmede kabler.

Materiale: Forniklet messing (Brass)

Pakningsring i neopren

Gevind: Metrisk iht. EN 60423



Denne EMC forskruring anvendes ved afslutning af skærmede kabler. Giver god trækaflastning på kablets yderkappe og perfekt fletforbindelse til forskruringens underdel.

Temperaturområde:  $\pm 40^{\circ}\text{C}$  /  $+100^{\circ}\text{C}$ . Tæthedegrad IP 68.

S&K nr.	Gevind	Klemområde	Gevind længde	Nøglevidde	EAN Nr.
66-C5212100	M 12	2,5-6,5 mm.	5,0 mm.	14 mm.	
66-C5216100	M 16	4,0-9,5 mm.	5,0 mm.	17 mm.	
66-C5220100	M 20	7,0-13,0 mm.	6,0 mm.	22 mm.	
66-C5225100	M 25	8,0-16,0 mm.	7,0 mm.	27 mm.	
66-C5232100	M 32	11,0-21,0 mm.	8,0 mm.	34 mm.	
66-C5240100	M 40	15,0-27,0 mm.	8,0 mm.	42 mm.	
66-C5250100	M 50	22,0-35,0 mm.	9,0 mm.	55 mm.	
66-C5263100	M 63	35,0-48,0 mm.	10,0 mm.	65 mm.	

### Langt gevind:

S&K nr.	Gevind	Klemområde	Gevind længde	Nøglevidde	EAN Nr.
66-C5312100	M 12	2,5-6,5 mm.	15,0 mm.	14 mm.	
66-C5316100	M 16	4,0-9,5 mm.	15,0 mm.	17 mm.	
66-C5320100	M 20	7,0-13,0 mm.	15,0 mm.	22 mm.	
66-C5325100	M 25	8,0-16,0 mm.	15,0 mm.	27 mm.	
66-C5332100	M 32	11,0-21,0 mm.	15,0 mm.	34 mm.	
66-C5340100	M 40	15,0-27,0 mm.	15,0 mm.	42 mm.	
66-C5350100	M 50	22,0-35,0 mm.	15,0 mm.	55 mm.	
66-C5363100	M 63	35,0-48,0 mm.	15,0 mm.	65 mm.	

Kan leveres med reduceret klemområde.



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk