

# KABEL BESKYTTELSE

6-3a

## WADI EMC KABELFORSKRUNING

For EMC beskyttelse i forbindelse med  
Skærmede kabler. **Metrisk** gevind

## Wadi EMC Cable gland

For shielded cables. Metric thread



Wadi EMC forskruring anvendes ved gennemføring af skærmede kabler. Giver god trækaflastning på kablets yderkappe og perfekt fletforbindelse til forskruringens underdel. Temperaturområde:  $\pm 25^{\circ}\text{C}$  /  $+120^{\circ}\text{C}$ . Tæthedegrad: IP 68.

*Wadi EMC cable glands provide continuous EMC protection due to tin-plated clamping ring. Completely twist protected. Temperature range:  $\pm 25^{\circ}\text{C}$  /  $+120^{\circ}\text{C}$ . Protection grade: IP 68.*

### Short Thread:

S&K nr.	Gevind	Kabeldimension total	Gevind længde	Nøglevidde	EAN Nr.
101418112	M 12	4,0-6,5 mm.	7,0 mm.	14 mm.	-
101418116	M 16	4,0-6,5 mm.	7,0 mm	14 mm.	-
101418120	M 20	7,0 - 10,5 mm.	7,0 mm	20 mm.	-
101418125	M 25	10,0 - 14,5mm.	8,0 mm	24 mm.	-
101418132	M 32	13,5 - 18,0 mm.	8,5 mm.	30 mm.	-
101418140	M 40	17,0 - 24,0 mm.	8,5 mm.	43 mm.	-
101418340	M 40	24,0 - 30,0 mm.	8,5 mm.	50 mm.	-

### Long Thread:

S&K nr.	Gevind	Kabeldimension total	Gevind længde	Nøglevidde	EAN Nr.
101418216	M 16	5,0-8,5 mm.	13,0 mm.	17 mm.	-
101418220	M 20	8,0-12,5 mm.	13,0 mm.	22 mm.	-
101418225	M 25	13,5-18,0 mm.	14,0 mm.	30 mm.	-
101418232	M 32	17,0-24,0 mm.	14,5 mm.	40 mm.	-
101418240	M 40	17,0-24,0 mm.	14,5 mm.	40 mm.	-
101418440	M 40	24,0-30,0 mm.	14,5 mm.	50 mm.	-

All dimensions without tolerances are for reference only.  
Dimensioner uden toleranceangivelse er kun vejledende.



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk