

KABEL BESKYTTELSE

6-4

PERFECT EMC KABELFORSKRUNING

For EMC beskyttelse i forbindelse med Skærmede kabler. **PG** gevind.



Denne EMC forskruning anvendes ved afslutning af skærmede kabler. Giver god trækaflastning på kablets yderkappe og perfekt fletforbindelse til forskruningens underdel. Temperaturområde: $\pm 20^{\circ}\text{C}$ / $+100^{\circ}\text{C}$. Tæthed: IP 68. Gevind iht. DIN 40430.

S&K nr.	Gevind	Kabeldimension Total	Gevind længde	El nr.	EAN Nr.
101419007	PG 7	3-6,5 mm.	5,0 mm.	8613 401 577	
101419009	PG 9	4-8 mm.	6,0 mm.	8613 401 580	
101419011	PG 11	5-10 mm.	6,0 mm.	8613 401 593	
101419013	PG 13,5	6-12 mm.	6,5 mm.	8613 401 603	
101419016	PG 16	10-14 mm.	6,5 mm.	8613 401 616	
101419021	PG 21	13-18 mm.	7,0 mm.	8613 401 629	
101419029	PG 29	18-25 mm.	8,0 mm.	8613 401 632	
101419036	PG 36	24-32 mm.	9,0 mm.	8613 401 645	
101419042	PG 42	30-38 mm.	10,0 mm.	8613 401 658	
101419048	PG 48	34-44 mm.	10,0 mm.	8613 401 661	

**All dimensions without tolerances are for reference only.
Dimensioner uden toleranceangivelse er kun vejledende**



SØRENSEN & KOFOED A/S

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk