

# KABEL BESKYTTELSE

6-8

## WADI KABELFORSKRUNING

Vand- og gastæt forniklet messing-forskruning

## WADI CABLE GLAND

Water- and gas tight gland of nickelplated brass



WADI forskrningen er en uhyre sikker forskrning idet den, foruden at være vand- og gastæt, også er modstandsdygtig overfor tryk og træk. Gennemgående løgpakning giver stort spændområde. Leveres monteret med O-ring. Temperaturområde:  $\pm 30^{\circ}\text{C}$  /  $+110^{\circ}\text{C}$ . IP 65.

*The WADI gland is an extremely safe gland. Water- and gas tight. Tension-, thrust- and pressure proof. The long double sealing ring ensures max. stress function. Fitted with O-ring. Temperature range:  $\pm 30^{\circ}\text{C}$  /  $+110^{\circ}\text{C}$ . IP 65.*

S&K nr.	Gevind type DIN 40430	Klemme område	Gevind Længde	El nr.	EAN nr.
101463000	PG 7	3-6,5 mm.	6,0 mm.	8613 201 308	
101465000	PG 9	5-10 mm.	6,5 mm.	8613 201 311	
101467000	PG 11	5-12 mm.	6,0 mm.	8613 201 324	
101469000	PG 13,5	8-15 mm.	6,0 mm.	8613 201 337	
101473000	PG 16	8-15 mm.	6,0 mm.	8613 201 340	
101475000	PG 21	11-20,5mm.	7,5 mm.	8613 201 353	
101477000	PG 29	18-26 mm.	8,0 mm.	8613 201 366	
101465010	PG 9	5-10 mm.	10,0 mm.	-	
101467010	PG 11	5-12 mm.	10,0 mm.	-	
101469010	PG 13,5	8-15 mm.	10,0 mm.	-	
101469010	PG 16	8-15 mm.	10,0 mm.	-	
101475012	PG 21	11-20,5 mm.	12,0 mm.	-	

All dimensions without tolerances are for reference only.  
Dimensioner uden toleranceangivelse er kun vejledende.



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk