# GUMMIPLADE
## Kvalitet EPDM - Hvid

## BESKRIVELSE

Hvid EPDM gummiplade glat på begge sider.
Godkendt efter BFR XX1 Kat. 4 samt FDA 177.2600.
Gummipladen benyttes primært i forbindelse med levneds-midler og hvor gummiet ikke må smitte af.
Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

## EGENSKABER

| | | |
|---|---|---|
| Hårdhed: | 60° +/- 5 shore A | DIN 53 505 |
| Vægtfylde: | 1,24 g/cm$^3$ | DIN 53 479 |
| Brudstyrke: | 70 Kg/cm$^2$ | DIN 53 504 |
| Brudforlængelse: | 400% | DIN 53 504 |
| Temperatur: | -30° til +130°C | - |
| Blivende deformation: | 55% | DIN 53 517 |
| Slidstyrke | 380mm$^3$ | DIN 53 516 |
| Dimensions tolerance: | Efter P2 | DIN 7715/5 |

| Modstandsdygtighed: | |
|---|---|
| Ozon: | - |
| Vejr: | - |
| Olie: | - |
| Benzin: | - |
| Syre: | - |
| Stærke baser: | - |
| Slid: | - |

## Pakningsplade

-Lister
-Mejerier
-Slagterier
-Pakninger

| Varenummer | DIM mm | Bredde mm. | Længde pr. rulle/meter | M$^2$ pr rulle | KG pr M$^2$ | Cirka vægt pr rulle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6015H0020 | 2,0 | 1.400 | 10,0 | 14,0 | 2,44 | 34 |
| 6015H0030 | 3,0 | 1.400 | 10,0 | 14,0 | 3,66 | 51 |
| 6015H0050 | 5,0 | 1.400 | 10,0 | 14,0 | 6,10 | 85 |

SØRENSEN & KOFOED A/S
SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK