

GUMMIPLADE

Kvalitet NITRIL/NBR - P 534


BESKRIVELSE

Sort gummiplade, kvalitet NITRIL.
 Olie- og benzinbestandig (max 30% aromat-indhold)
 Bestandig overfor diverse syrer og baser, og samtidig velegnet til slid.
 Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

EGENSKABER

Hårdhed:	60° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,19 g/cm ³	DIN 53 479
Brudstyrke:	110 Kg/cm ²	DIN 53 504
Brudforlængelse:	400%	DIN 53 504
Temperatur:	-20° til +80°C	Kortvarigt 100°
Blivende deformation:	35%	DIN 53 517
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	Moderat resistens
Vejr:	Moderat resistens
Olie:	God
Benzin:	God
Syre:	Resistent
Stærke baser:	Resistent
Slid:	Velegnet



Pakningsplade

- Slid
- Syrer
- Lister
- Pakninger
- Stærke baser
- Koblingsgummi

Varenummer	DIM mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M ² pr rulle	KG pr M ²	Cirka vægt pr rulle
60230005	0,5	1.400	20,0	28,0	0,58	16
60230010	1,0	1.400	20,0	28,0	1,16	32
60230015	1,5	1.400	20,0	28,0	1,74	49
60230020	2,0	1.400	20,0	28,0	2,32	65
60230030	3,0	1.400	10,0	14,0	3,48	49
60230040	4,0	1.400	10,0	14,0	4,64	65
60230050	5,0	1.400	10,0	14,0	5,80	81
60230060	6,0	1.400	10,0	14,0	6,96	97
60230080	8,0	1.400	5,0	7,0	9,28	65
60230100	10,0	1.400	5,0	7,0	11,60	81
60230120	12,0	1.400	5,0	7,0	13,92	97
60230150	15,0	1.400	5,0	7,0	17,40	122
60230200	20,0	1.400	5,0	7,0	23,20	162
60230250	25,0	1.400	5,0	7,0	29,00	203
60230300	30,0	1.400	5,0	7,0	34,80	244
60230400	40,0	1.400	2,5	3,5	46,40	162



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK