

GUMMIPLADE

BUTYL gummi - Rama

BESKRIVELSE

Sort gummi. Glat overflade på begge sider.
Vind, vejr og ozon bestandig. Gode mekaniske og kemiske egenskaber.
God diffusionstæthed.

EGENSKABER

Hårdhed:	60° +/- 5 shore A	DIN 53505
Vægtfylde:	1,2	DIN 53508
Brudstyrke:	9 Mpa	DIN 53504
Brudforlængelse:	350%	DIN 53504
Temperatur luft:	-40° til +125°C	-
Polymer indhold:	-	-
Blivende deformation: (ved 70°C i 22 timer)	40%	DIN 53517

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	Resistent
Vejr:	Resistent
Olie:	Ikke resistent
Benzin:	Ikke resistent
Syre:	God resistens
Stærke baser:	God resistens
Slid:	Velegnet



Pakningsplade

- Gas
- Vand
- Lister
- Varme
- Pakninger

Varenummer	DIM mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M ² pr rulle	KG pr M ²	Cirka vægt pr rulle
6053Z0020	2,0	1.400	10,0	14,0	2,40	33,60
6053Z0030	3,0	1.400	10,0	14,0	3,60	50,40
6053Z0040	4,0	1.400	10,0	14,0	4,80	67,20
6053Z0050	5,0	1.400	10,0	14,0	6,00	84,00



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK