

# KABEL BESKYTTELSE

7-2B

## KABELFORSKRUNING "PERFECT", Plast

Metrisk. Med trækafaster

## CABLE GLAND "PERFECT", IP 68

RoHS

IP 68  
5 bar

EN 50262

Metric. With traction Relief



Nylon kabelforskruning, vandtæt og montagevenlig. Lameller og gummiring giver god trækafastning og IP 68. UL godkendt. Temperaturområde -40° C / +100° C.  
Farve: Lysegrå RAL 7035. Kan også leveres i sort og mørke grå.

*Polyamide cable gland, watertight and easy-to-assemble. Wide clamping range and rubber sealing giving IP 68. UL/CSA approved. Temperature range -40° C / +100° C. Colour: Light grey RAL 7035.*

S&K nr.	Gevind	Klem- område	Gevindlængde mm.	El nr.	EAN nr.
65-F7021200	M 12	2,5-6,5 mm.	8,0 mm.	-	
65-F7021650	M 16	2,5-8,0 mm.	10,0 mm.	-	
65-F7021600	M 16	3,5-10 mm.	10,0 mm.	-	
65-F7022050	M 20	5,0-12 mm.	10,0 mm.	-	
65-F7022000	M 20	7,0-14 mm.	10,0 mm.	-	
65-F7022550	M 25	7,0-14 mm.	10,0 mm.	-	
65-F7022500	M 25	9,0-18 mm.	10,0 mm.	-	
65-F7023200	M 32	14,0-25 mm.	10,0 mm.	-	
65-F7024000	M 40	18,0-32 mm.	10,0 mm.	-	
65-F7025000	M 50	24,0-38,5 mm.	12,0 mm.	-	
65-F7026300	M 63	35,0-48,0 mm.	12,0 mm.	-	
		<b>LANGT</b>	<b>GEVIND</b>		
65-F7031200	M 12	2,5-6,5 mm.	15,0 mm.	-	
65-F7031650	M 16	2,5-8,0 mm.	15,0 mm.	-	
65-F7031600	M 16	3,5-10 mm.	15,0 mm.	-	
65-F7032050	M 20	5,0-12 mm.	15,0 mm.	-	
65-F7032000	M 20	7,0-14 mm.	15,0 mm.	-	
65-F7032550	M 25	7,0-14 mm.	15,0 mm.	-	
65-F7032500	M 25	9,0-18 mm.	15,0 mm.	-	
65-F7033200	M 32	14,0-25 mm.	15,0 mm.	-	
65-F7034000	M 40	18,0-32 mm.	16,0 mm.	-	
65-F7035000	M 50	24,0-38,5 mm.	16,0 mm.	-	
65-F7036300	M 63	35,0-48,0 mm.	16,0 mm.	-	

kan leveres med reduceret klemområde

**SØRENSEN & KOFOED A/S**

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf. 44921088 www.skdk.dk