

KABEL BESKYTTELSE

7-3

PG KABELFORSKRUNING "PERFECT"

Polyamid. Med trækafaster

PG CABLE GLAND "PERFECT".

Polyamide. With traction Relief



Nylon kabelforskruning, vandtæt og montagevenlig. Lameller og gummiring giver god trækafastning og IP 68. Temperaturområde -20° C / +100° C. Gevind iht. DIN 40430. UL/CSA godkendt. Farve: Lysegrå RAL 7035. Kan også leveres i **sort**.

Polyamide cable gland, watertight and easy-to-assemble. Wide clamping range and rubber sealing giving IP 68. PG as per DIN 40430. UL/CSA approved. Temperature range -20° C / +100° C. Colour: Light grey RAL 7035.

S&K nr.	Gevind	Klem- område	Gevindlængde	EI nr.
101580000	PG 7	3-6,5 mm.	8,0 mm.	8613 214 609
101581000	PG 9	4-8 mm.	8,0 mm.	8613 215 129
101582000	PG 11	5-10 mm.	8,0 mm.	8613 215 128
101583000	PG 13.5	6-12 mm.	9,0 mm.	8613 215 161
101584000	PG 16	10-14 mm.	10,0 mm.	8613 215 187
101585000	PG 21	13-18 mm.	11,0 mm.	8613 215 190
101586000	PG 29	18-25 mm.	11,0 mm.	8613 215 200
101587000	PG 36	22-32 mm.	13,0 mm.	8613 215 226
101588000	PG 42	30-38 mm.	13,0 mm.	8613 215 168
101589000	PG 48	34-44 mm.	14,0 mm.	8613 215 284
		LANGT GEVIND		
101580100	PG 7	3-6,5 mm.	15 mm.	-
101581100	PG 9	4-8 mm.	15 mm.	-
101582100	PG 11	5-10 mm.	15 mm.	-
101583015	PG 13.5	6-12 mm.	15 mm.	-
101584015	PG 16	10-14 mm.	15 mm.	-
101585015	PG 21	13-18 mm.	15 mm.	-
101586015	PG 29	18-25 mm.	15 mm.	-
101587015	PG 36	22-32 mm.	18 mm.	-

**All dimensions without tolerances are for reference only.
Dimensioner uden toleranceangivelse er kun vejledende.**

**SØRENSEN & KOFOED A/S**

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk