

# KABEL BESKYTTELSE

7-3B

## PG KABELFORSKRUNING "PERFECT"

Polyamid. Med trækafaster  
IP68

## PG CABLE GLAND "PERFECT".

Polyamide. With traction Relief



Nylon kabelforskruning, vandtæt og montagevenlig. Lameller og gummiring giver god trækafastning og IP 68. Temperaturområde -40° C / +100° C. Gevind iht. DIN 40430. UL godkendt. Farve: Lysegrå RAL 7035. Kan også leveres i sort og mørke grå.

*Polyamide cable gland, watertight and easy-to-assemble. Wide clamping range and rubber sealing giving IP 68. PG as per DIN 40430. UL approved. Temperature range -40° C / +100° C. Colour: Light grey RAL 7035.*

S&K nr.	Gevind	Klem- område	Gevindlængde	El nr.
65-F7000700	PG 7	2,5-6,5 mm.	8,0 mm.	8613 214 609
65-F7000900	PG 9	2,5-8,0 mm.	8,0 mm.	8613 215 129
65-F7001100	PG 11	3,5-10,0 mm.	8,0 mm.	8613 215 128
65-F7001300	PG 13.5	5,0-12,0 mm.	9,0 mm.	8613 215 161
65-F7001600	PG 16	7,0-14,0 mm.	10,0 mm.	8613 215 187
65-F7002100	PG 21	9,0-18,0 mm.	11,0 mm.	8613 215 190
65-F7002900	PG 29	14,0-25,0 mm.	11,0 mm.	8613 215 200
65-F7003600	PG 36	18,0-32,0 mm.	13,0 mm.	8613 215 226
65-F7004200	PG 42	24,0-38,5 mm.	13,0 mm.	8613 215 168
65-F7004800	PG 48	35,0-48,0 mm.	14,0 mm.	8613 215 284

Kan leveres med reduceret klemområde.



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk