

# KABEL BESKYTTELSE

7-3M

## KABELFORSKRUNING, Polyamid PA6 V-2

NPT. Med trækafaster – IP68

## CABLE GLAND, Polyamide PA6 V-2

NPT. With traction Relief – IP68



Nylon kabelforskruning, vandtæt og montagevenlig. Lameller og gummiring giver god trækafastning og IP 68. UL godkendt. Temperaturområde -20° C / +100° C. Farve: Lysegrå RAL 7035. Kan også leveres i sort og mørkegrå.

*Polyamide cable gland, watertight and easy-to-assemble. Wide clamping range and rubber sealing giving IP 68. UL/CSA approved. Temperature range -20° C / +100° C. Colour: Light grey RAL 7035.*

S&K nr.	Gevind	Klem- område	Gevindlængde mm.	El nr.	EAN nr.
011101575038	3/8" NPT	5,0-10,0 mm.	15,0 mm.		
011101575012	1/2" NPT	10,0-14,0 mm.	14,5 mm.		
011101575034	3/4" NPT	14,0-18,0 mm.	15,0 mm.		
011101575100	1" NPT	19,0-25,0 mm.	18,0 mm.		
011101575114	1 1/4" NPT	22,0-32,0 mm.	18,0 mm.		



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk