

KABEL BESKYTTELSE

7-3N

KABELFORSKRUNING "PERFECT", Plast

NPT. Med trækaflaster

CABLE GLAND "PERFECT", IP 68

NPT. With traction Relief



Nylon kabelforskruning, vandtæt og montagevenlig. Lameller og gummiring giver god trækaflastning og IP 68. UL godkendt. Temperaturområde -40° C / +100° C. Farve: Lysegrå RAL 7035. Kan også leveres i sort og mørkegrå.

Polyamide cable gland, watertight and easy-to-assemble. Wide clamping range and rubber sealing giving IP 68. UL/CSA approved. Temperature range -40° C / +100° C. Colour: Light grey RAL 7035.

S&K nr.	Gevind	Klem- område	Gevindlængde mm.	El nr.	EAN nr.
65-F7040800	3/8" NPT	2,5-8,0 mm.	11,0 mm.	-	
65-F7041200	1/2" NPT	5,0-12,0 mm.	14,0 mm.	-	
65-F7042000	3/4" NPT	9,0-18,0 mm.	15,0 mm.	-	
65-F7042800	1" NPT	14,0-25,0 mm.	18,0 mm.	-	

Kan også leveres med reduceret klemområde



SØRENSEN & KOFOED A/S

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skd.dk