

# KABEL BESKYTTELSE

7-5

## SLAGFAST PLAST- KABELFORSKRUNING

I grå polystyren m/u løgpakning

## IMPACT RESISTANT PLASTIC-GLAND

of light grey polystyrene



KABELFORSKRUNING med gevind iht. DIN 40430. Leveres med eller uden 3-delt løgpakning. Tætningsgrad: IP 54 med standard gummipakning. Materiale: Grå polystyren (PE-LD). Farve: RAL 7035. Temperaturområde: -30° C / +80° C.

*POLYSTYRENE (PE-LD) CABLE GLAND of RAL 7035. PG as per DIN 40430. With or without rubber sealing ring. Protection grade: IP 54 – mounted with a standard rubber packing ring. Temperature range: -30° C / +80° C. Colour: RAL 7035.*

S&K nr.	Gevind	Klemme- område	Gevind- længde	El nr.	EAN nr.
101671000	PG 7	5-7 mm.	8 mm.	0913 021 082	
101672000	PG 9	6-8 mm.	8 mm.	0913 021 095	
101673000	PG 11	8-10 mm.	8 mm.	0913 021 105	
101674000	PG13,5	10-12 mm.	9 mm.	0913 021 118	
101675000	PG 16	11-14 mm.	10 mm.	0913 021 121	
101676000	PG 21	15-17 mm.	11 mm.	0913 021 134	
101677000	PG 29	24-26 mm.	11 mm.	0913 021 147	
101678000	PG 36	31-33 mm.	13 mm.	0913 021 150	
101679000	PG 42	39-41 mm.	13 mm.	0913 021 163	
101680000	PG 48	45 mm.	14 mm.	0913 021 176	
		<b>M/3-delt løgtring</b>			
101681000	PG 9	4-10 mm.	8 mm.	0913 031 098	
101682000	PG 11	6-11 mm.	8 mm.	0913 031 108	
101683000	PG13,5	6-13 mm.	9 mm.	0913 031 111	
101684000	PG 16	6-16 mm.	10 mm.	0913 031 124	
101685000	PG 21	9-20 mm.	11 mm.	0913 031 137	
101686000	PG 29	17-28 mm.	11 mm.	0913 031 140	
101687000	PG 36	23-34 mm.	13 mm.	0913 031 153	
101688000	PG 42	29-40 mm.	13 mm.	0913 031 166	
101689000	PG 48	35-45 mm.	14 mm.	0913 031 179	

**All dimensions without tolerances are for reference only.  
Dimensioner uden toleranceangivelse er kun vejledende**



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk