

# KABEL BESKYTTELSE

7-6

## PLAST- KABELFORSKRUNING

Med kabelafastning

## POLYAMIDE CABLE GLAND

With spiral cable protection



Kabelforskrningen med kabelafastning giver den bedste kabelbeskyttelse ved kabelføring på bevægelige maskindele. Den specielle konstruktion giver god trækafastning og stor tæthed. Fremstilles af grå nylon (PA6). Temperaturområde  $\pm 20^{\circ}\text{C}$  /  $+100^{\circ}\text{C}$ . UL/CSA godkendt. IP68.

*This unique cable gland prevents sharp bending of the cable and combines excellent traction relief with IP 68 protection grade. Temperature range  $\pm 20^{\circ}\text{C}$  /  $+100^{\circ}\text{C}$ . UL/CSA approved. Standard colour: Grey.*

### PG gevind

S&K nr.	Gevind	Spænd- område	Gevind- længde	El nr.	EAN nr.
101550000	PG 7	3-6,5 mm.	8 mm.	0913 022 612	
101551000	PG 9	4-8 mm.	8 mm.	0913 022 625	
101552000	PG 11	5-10 mm.	8 mm.	0913 022 638	
101553000	PG13,5	6-12 mm.	9 mm.	0913 022 641	
101554000	PG 16	10-14 mm.	10 mm.	0913 022 654	
	PG 21	13-18 mm.	11 mm.		



### Metrisk Gevind

S&K nr.	Gevind	Spænd- område	Gevind- længde	El nr.	EAN nr.
101550012	M12	3-6,5 mm.	8 mm.	-	
101550016	M16	5-10 mm.	15 mm.	-	
101550020	M20	6-12 mm.	11 mm.	-	
101550120	M20	10-14 mm.	15 mm.	-	
101550025	M25	13-18 mm.	15 mm.	-	

All dimensions without tolerances are for reference only.  
Dimensioner uden toleranceangivelse er kun vejledende

**SØRENSEN & KOFOED A/S**

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk