

KABEL BESKYTTELSE

8-12

EMC KONTRAMØTRIK

Til metal EMC-forskrninger

LOCK-NUT

For metal EMC-glands



Forniklet messing kontramøtrik med skærekanten. Ved montering på malet eller lakeret metalplade skabes stelkontakt for metal EMC forskrningen. Temperaturområde: -60° C / +200° C.

Mounted on a painted or lacquered metal plate this nickel-plated brass EMC lock-nut ensures optimal contact. Temperature range: -60° C / +200° C.

Metrisk gevind EMC

S&K nr.	Gevind EN 60423	Nøglevidde mm.	Højde L 1	Højde L 2	EAN Nr.
101148012	M 12 x 1,5	15	5,5 mm.	4,5 mm.	
101148116	M 16 x 1,5	19	5,5 mm.	4,5 mm.	
101148020	M 20 x 1,5	24	5,5 mm.	4,5 mm.	
101148025	M 25 x 1,5	30	5,5 mm.	4,5 mm.	
101148032	M 32 x 1,5	36	5,5 mm.	4,5 mm.	
101148040	M 40 x 1,5	46	6,0 mm.	5,0 mm.	
101148050	M 50 x 1,5	60	6,0 mm.	5,0 mm.	
101148063	M 63 x 1,5	70	7,0 mm.	6,0 mm.	

PG gevind EMC

S&K nr.	Gevind DIN 40430	Nøglevidde mm.	Højde L 1	Højde L 2	EAN Nr.
101148007	PG 7	15	4,7 mm.	3,7 mm.	
101148009	PG 9	18	4,7 mm.	3,7 mm.	
101148011	PG 11	21	4,7 mm.	3,7 mm.	
101148013	PG 13.5	23	4,7 mm.	3,7 mm.	
101148016	PG 16	26	4,7 mm.	3,7 mm.	
101148021	PG 21	32	5,2 mm.	4,2 mm.	
101148029	PG 29	41	5,7 mm.	4,7 mm.	
101148036	PG 36	51	6,0 mm.	5,0 mm.	
101148042	PG 42	60	6,0 mm.	5,0 mm.	
101148048	PG 48	64	6,5 mm.	5,5 mm.	

All dimensions without tolerances are for reference only.
Dimensioner uden toleranceangivelse er kun vejledende

**SØRENSEN & KOFOED A/S**

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk