

KABEL BESKYTTELSE

9-19

Flexroll udsugningslange

Fleksibel slange
Materiale: PVC

Temperatur område: -20°C til 80°C



Fleksibel og robust udsugningslange til industrien. Spiraludformet for ændring i diameter og længde.

Anvendelse: På ventilations- eller suge systemer, hvor den fleksible slange skal være selv bærende eller hvor diameteren skal ændres under installationen

Ved drejning på slangen kan diameteren ændres op til 35%

Strukturen af spiralprofilen tillader forlængelse af slangen med 15 til 45% afhængig af diameteren.

S&K nr.	Tekst	Dimension	Farve
102670022	Flexroll slange	Ø 22 x 26 mm	Grå
102670032	Flexroll slange	Ø 32 x 36 mm	Grå
102670055	Flexroll slange	Ø 55 x 61 mm	Grå
102670075	Flexroll slange	Ø 75 x 81 mm	Grå
102670080	Flexroll slange	Ø 80 x 86 mm	Grå
102670095	Flexroll slange	Ø 95 x 101 mm	Grå
102670125	Flexroll slange	Ø 125 x 131 mm	Grå
102670150	Flexroll slange	Ø 150 x 156 mm	Grå
102670200	Flexroll slange	Ø 200 x 206 mm	Grå

Standard længder: 5 meter
Standard farve.....: Lys grå.
(Kan leveres i sort og blå fra fabrik)

Vær yderst opmærksom på arbejdstemperaturen