

MARINE Udstødningsslange

Marinetex

BESKRIVELSE

Sort korrugeret brandhæmmende syntetisk gummi slange. Glat indvendig.
Indlæg af kraftigt syntetisk væv samt stål spiral.

Mærkning:
MARINE EXHAUST Lloyd / R.I.NA approved

EGENSKABER

Udledning af udstødningsgas blandet med vand, i fritids- og småbåde.

Godkendt i henhold til "Lloyd's Register" regler og bestemmelser for klassificering af Special service Craft og RINA ISO 13363 for våd udstødning.

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: Syntetisk gummi
Indvendig: Syntetisk gummi
Indlæg: Syntetisk væv og stålspiral
Temperatur: -30° til 100°C.



Vådudstødning

-Olie
-Vand

| Varenummer | Indv. Ø mm | Udv. Ø mm. | Arb. tryk bar | Bøjnings radius mm. | Vægt gr/m | Meter pr Rulle |
|--------------|------------|------------|---------------|---------------------|-----------|----------------|
| 1082600-0250 | 25 | 33,0 | 3 | 65 | 600 | 20 |
| 1082600-0300 | 30 | 38,0 | 3 | 70 | 610 | 20 |
| 1082600-0350 | 35 | 43,0 | 3 | 75 | 700 | 20 |
| 1082600-0380 | 38 | 46,0 | 3 | 80 | 760 | 20 |
| 1082600-0400 | 40 | 48,0 | 3 | 80 | 810 | 20 |
| 1082600-0450 | 45 | 53,0 | 3 | 90 | 890 | 20 |
| 1082600-0500 | 50 | 58,0 | 3 | 100 | 990 | 20 |
| 1082600-0550 | 53 | 61,0 | 3 | 105 | 1.150 | 20 |
| 1082600-0570 | 57 | 65,0 | 3 | 115 | 1.230 | 20 |
| 1082600-0600 | 60 | 68,0 | 3 | 120 | 1.280 | 20 |
| 1082600-0630 | 63 | 71,0 | 3 | 125 | 1.650 | 20 |
| 1082600-0700 | 70 | 78,0 | 3 | 140 | 1.660 | 20 |
| 1082600-0760 | 75 | 83,0 | 3 | 150 | 1.970 | 20 |
| 1082600-0800 | 80 | 88,0 | 3 | 160 | 2.040 | 20 |
| 1082600-0900 | 90 | 98,0 | 3 | 180 | 2.510 | 20 |



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

MARINE UDSTØDNINGSSLANGE

Marinetex

| Varenummer | Indv. Ø mm | Udv. Ø mm. | Arb. tryk bar | Bøjnings radius mm. | Vægt gr/m | Meter pr Rulle |
|--------------|------------|------------|---------------|---------------------|-----------|----------------|
| 1082600-1000 | 100 | 109,0 | 3 | 200 | 2.790 | 20 |
| 1082600-1200 | 120 | 129,0 | 3 | 235 | 3.170 | 20 |
| 1082600-1250 | 125 | 135,0 | 3 | 250 | 3.360 | 20 |
| 1082600-1500 | 150 | 160,0 | 3 | 300 | 4.700 | 20 |

